



*Z DBAŁOŚCI
O JAKOŚĆ
I BEZPIECZEŃSTWO
TWOICH PŁONÓW*



**SILOSY PŁASKODENNE
TYP ZP**



Silosy ZP umożliwiają długotrwałe magazynowanie różnego rodzaju ziarna suchego, czystego. Zbudowane są z blach płaskich ocynkowanych. Nowoczesna konstrukcja, prosta realizacja (w tym wykonanie fundamentów), niskie koszty zakupu i składowania ziarna to główne atuty silosów płaskodennych. Silosy ZP mogą być wykorzystywane jako zbiorniki magazynowe indywidualne lub zespoły silosów. Producent zapewnia kompleksową realizację: dobór zbiorników, rozwiązania technologiczne, projekt, dostawy i montaż.

Typ silosu	Poj. (m ³)	Ładow. (t) 0,75t/m ²	Średnica (m)	Wys. części walcowej (m)	Wysokość całkowita (m)
ZP45-4-74	74	56	4,5	4,8	6,1
ZP45-5-93	93	70	4,5	6,0	7,3
ZP45-6-111	111	83	4,5	7,2	8,5
ZP50-5-119	119	89	5,0	6,0	7,5
ZP50-6-143	143	107	5,0	7,2	8,7
ZP50-7-167	167	125	5,0	8,4	9,9
ZP60-6-202	202	152	6,0	7,2	8,9
ZP60-7-236	236	177	6,0	8,4	10,1
ZP60-8-269	269	202	6,0	9,6	11,3
ZP60-9-303	303	227	6,0	10,8	12,5
ZP67-8-343	343	257	6,7	9,6	11,5
ZP67-9-386	386	290	6,7	10,8	12,7
ZP67-10-428	428	321	6,7	12,0	13,9
ZP67-11-470	470	353	6,7	13,2	15,1
ZP67-12-513	513	385	6,7	14,4	16,3
ZP75-10-532	532	399	7,4	12,0	14,1
ZP75-11-584	584	438	7,4	13,2	15,3
ZP75-12-636	636	477	7,4	14,4	16,5
ZP90-9-700	700	525	8,9	10,8	13,4
ZP90-10-775	775	581	8,9	12,0	14,6
ZP90-11-850	850	638	8,9	13,2	15,8
ZP90-12-926	926	695	8,9	14,4	17,0
ZP90-13-1001	1001	751	8,9	15,6	18,2
ZP105-10-1067	1067	800	10,4	12,0	15,0
ZP105-11-1170	1170	878	10,4	13,2	16,2
ZP105-12-1272	1272	954	10,4	14,4	17,4
ZP105-13-1375	1375	1031	10,4	15,6	18,6
ZP105-14-1477	1477	1108	10,4	16,8	19,8

Typ silosu	Poj. (m ³)	Ładow. (t) 0,75t/m ²	Średnica (m)	Wys. części walcowej (m)	Wysokość całkowita (m)
ZP120-10-1410	1410	1058	11,9	12,0	15,4
ZP120-11-1544	1544	1158	11,9	13,2	16,6
ZP120-12-1678	1678	1259	11,9	14,4	17,8
ZP120-13-1812	1812	1359	11,9	15,6	19,0
ZP120-14-1946	1946	1460	11,9	16,8	20,2
ZP120-15-2080	2080	1560	11,9	18,0	21,4
ZP120-16-2213	2213	1660	11,9	19,2	22,6
ZP150-10-2307	2307	1730	15,1	12,0	16,4
ZP150-11-2521	2521	1891	15,1	13,2	17,6
ZP150-12-2735	2735	2051	15,1	14,4	18,8
ZP150-13-2949	2949	2212	15,1	15,6	20,0
ZP150-14-3163	3163	2372	15,1	16,8	21,2
ZP150-15-3377	3377	2533	15,1	18,0	22,4
ZP150-16-3590	3590	2693	15,1	19,2	23,6
ZP180-10-3397	3397	2548	18,1	12,0	17,2
ZP180-11-3705	3705	2779	18,1	13,2	18,4
ZP180-12-4013	4013	3010	18,1	14,4	19,6
ZP180-13-4321	4321	3241	18,1	15,6	20,8
ZP180-14-4629	4629	3472	18,1	16,8	22,0
ZP180-15-4937	4937	3703	18,1	18,0	23,2
ZP180-16-5245	5245	3934	18,1	19,2	24,4
ZP180-17-5533	5553	4165	18,1	20,4	25,6
ZP180-18-5860	5860	4395	18,1	21,6	26,8
ZP180-19-6167	6167	4625	18,1	22,8	28,0
ZP180-20-6474	6474	4855	18,1	24,0	29,2

Wyposażenie standardowe:

- kształtka zasypowa górna
- wąż dachowy
- wąż boczny
- drabina komunikacyjna
- spocznik
- wywietrzniki dachowe
- pokrywy kanałów nadmuchowych

Producent indywidualnie dobiera:

- system podłogi z odpowiednim zakresem wentylacji
- pomiar temperatury
- czujnik napętnienia
- wizualizacja parametrów
- system wybierania ziarna z silosu
- wentylatory nadmuchu
- zasuwę zbiornika

Podano przybliżoną pojemność geometryczną. Producent zastrzega sobie możliwość zmian.



AGREMO Sp. z o.o.
49-318 Skarbimierz Osiedle
ul. Parkowa 7
www.agremo.pl

tel. 077 40 29 460
tel. 077 41 62 683
fax 077 40 29 480
e-mail: agremo@agremo.pl

