

*Z dbałości
o jakość
i bezpieczeństwo
Twoich plonów*



Agremo

www.agremo.pl

SILOSY PASZOWE **ZLP**



Silosy typu ZLP produkowane są w szerokim zakresie pojemności. Wykonane z wysokiej jakości płaskich blach ocynkowanych lub kwasoodpornych. Przeznaczone są do przechowywania pasz sypkich, granulatów oraz ziaren zbóż. Kąt pochylenia leja wynosi 60°. Opcjonalnie umożliwiają montaż estakady nadsilosowej mocowanej do części walcowej zbiornika. Występują także w wersji ekspedycyjnej, z możliwością szybkiego załadunku zestawów transportowych.

Wyposażenie standardowe:

- kształtka zasypowa
- lej zsypowy o kącie 60°
- zasuw ręczna
- wąż lejowy

Wyposażenie opcjonalne:

- wąż dachowy
- wąż boczny
- drabina z zabezpieczeniem
- spocznik
- wziernik rewizyjny
- czujnik napełnienia
- system do załadunku pneumatycznego

DANE TECHNICZNE:

Typ silosu	Poj. (m ³)	Ładow. (t) 0,65t/m ³	Średnica (m)	Wys. części walcowej (m)	Wysokość całkowita (m)
ZLP22-1-7	7	4	2,2	1,2	4,3
ZLP22-2-11	11	7	2,2	2,4	5,5
ZLP28-2-20	20	13,5	2,8	2,4	6,5
ZLP28-3-28	28	18,5	2,8	3,6	7,7
ZLP28-4-36	36	23,5	2,8	4,8	8,9
ZLP28-5-44	44	28,5	2,8	6,0	10,1
ZLP30-3-31	31	20	3	3,6	8,0
ZLP30-4-39	39	25,5	3	4,8	9,2
ZLP30-5-48	48	31	3	6,0	10,4
ZLP34-3-43	43	27,5	3,4	3,6	8,9
ZLP34-4-54	54	35	3,4	4,8	10,1
ZLP37-4-62	62	40,5	3,7	4,8	9,8
ZLP37-5-75	75	48,5	3,7	6,0	11,0
ZLP40-5-91	91	59,5	4,0	6,0	11,5
ZLP40-6-106	106	69	4,0	7,2	12,7

Dla silosów o kącie pochylenia leja 60° i standardowej wysokości słupów wsporczych. Podano przybliżoną pojemność geometryczną. Producent zastrzega sobie możliwość zmian.

