

*Z dbałości  
o jakość  
i bezpieczeństwo  
Twoich plonów*



**Agremo**  
[www.agremo.pl](http://www.agremo.pl)

SILOSYPASZOWE **ZLP**





**Silosy typu ZLP** produkowane są w szerokim zakresie pojemności. Wykonane z wysokiej jakości płaskich blach ocynkowanych lub kwasoodpornych. Przeznaczone są do przechowywania pasz sypkich, granulatów oraz ziaren zbóż. Kąt pochylenia leja wynosi 60°. Opcjonalnie umożliwiają montaż estakady nadsilosowej mocowanej do części walcowej zbiornika. Występują także w wersji ekspedycyjnej, z możliwością szybkiego załadunku zestawów transportowych.

#### Wypozażenie standardowe:

- kształtka zasypowa
- lej zsypowy o kącie 60°
- zasuw ręczna
- właz lejowy

#### Wypozażenie opcjonalne:

- właz dachowy
- właz boczny
- drabina z zabezpieczeniem
- spocznik
- wziernik rewizyjny
- czujnik napełnienia
- system do załadunku pneumatycznego



#### DANE TECHNICZNE:

| Typ silosu         | Poj. (m <sup>3</sup> ) | Ładow. (t)<br>0,65t/m <sup>3</sup> | Średnica<br>(m) | Wys. części<br>walcowej (m) | Wysokość<br>całkowita (m) |
|--------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>ZLP22-1-7</b>   | 7                      | 4                                  | 2,2             | 1,2                         | 4,3                       |
| <b>ZLP22-2-11</b>  | 11                     | 7                                  | 2,2             | 2,4                         | 5,5                       |
| <b>ZLP28-2-20</b>  | 20                     | 13,5                               | 2,8             | 2,4                         | 6,5                       |
| <b>ZLP28-3-28</b>  | 28                     | 18,5                               | 2,8             | 3,6                         | 7,7                       |
| <b>ZLP28-4-36</b>  | 36                     | 23,5                               | 2,8             | 4,8                         | 8,9                       |
| <b>ZLP28-5-44</b>  | 44                     | 28,5                               | 2,8             | 6,0                         | 10,1                      |
| <b>ZLP30-3-31</b>  | 31                     | 20                                 | 3               | 3,6                         | 8,0                       |
| <b>ZLP30-4-39</b>  | 39                     | 25,5                               | 3               | 4,8                         | 9,2                       |
| <b>ZLP30-5-48</b>  | 48                     | 31                                 | 3               | 6,0                         | 10,4                      |
| <b>ZLP34-3-43</b>  | 43                     | 27,5                               | 3,4             | 3,6                         | 8,9                       |
| <b>ZLP34-4-54</b>  | 54                     | 35                                 | 3,4             | 4,8                         | 10,1                      |
| <b>ZLP37-4-62</b>  | 62                     | 40,5                               | 3,7             | 4,8                         | 9,8                       |
| <b>ZLP37-5-75</b>  | 75                     | 48,5                               | 3,7             | 6,0                         | 11,0                      |
| <b>ZLP40-5-91</b>  | 91                     | 59,5                               | 4,0             | 6,0                         | 11,5                      |
| <b>ZLP40-6-106</b> | 106                    | 69                                 | 4,0             | 7,2                         | 12,7                      |

Dla silosów o kącie pochylenia leja 60° i standardowej wysokości słupów wsporczych.  
Podano przybliżoną pojemność geometryczną. Producent zastrzega sobie możliwość zmian.

