

*Z dbałości
o jakość
i bezpieczeństwo
Twoich plonów*



Agremo

www.agremo.pl

SILOSY Z LEJEM ZSYPOWYM **ZL**



Silosy typu ZL produkowane są w szerokim zakresie pojemności z wysokojakościowych blach ocynkowanych lub kwasoodpornych. Umożliwiają automatyzację procesów technologicznych przyjęcia, czyszczenia, suszenia, składowania, mieszania, ekspedycji zbóż, pasz i przetworów zbożowych (bez udziału prac ręcznych). Dostępne z lejem o różnych kątach pochylenia od 40° do 60°. Opcjonalnie mogą zostać wyposażone w tensometryczny system ważenia, przewietrzania i wentylacji, pomiaru temperatury, pomiaru poziomu surowca. Umożliwiają montaż estakady nadsilosowej mocowanej do części walcowej zbiornika.

Typ silosu	Poj. (m³)	Ładow. (t) 0,75t/m³	Ładow. (t) 0,78t/m³	Średnica (m)	Wysokość całkowita (m)
ZL22-1-5	5	4	4	2,2	5,0
ZL22-2-10	10	7,5	8	2,2	5,5
ZL28-2-18	18	13,5	14	2,8	6,3
ZL28-3-26	26	19,5	20	2,8	7,5
ZL28-4-34	34	25	26	2,8	8,7
ZL28-5-41	41	31	32	2,8	9,9
ZL30-3-28	28	21	22	3,0	6,7
ZL30-4-36	36	27	28	3,0	7,9
ZL30-5-44	44	33,5	35	3,0	9,1
ZL34-3-38	38	28,5	30	3,4	7,2
ZL34-4-49	49	37	38	3,4	8,4
ZL34-5-60	60	45	47	3,4	9,6
ZL37-3-44	44	32,5	34	3,7	7,4
ZL37-4-56	56	42	44	3,7	8,6
ZL37-5-69	69	51,5	54	3,7	9,8
ZL37-6-82	82	61	64	3,7	11,0
ZL40-3-53	53	40	42	4,0	7,6
ZL40-4-68	68	51,5	53	4,0	8,8
ZL40-5-84	84	62,5	65	4,0	10,0
ZL40-6-99	99	74	77	4,0	11,2
ZL45-5-109	109	81,5	85	4,5	10,4
ZL45-6-128	128	96	100	4,5	11,6
ZL45-7-147	147	110	114	4,5	12,8
ZL50-5-142	142	106	110	5,0	10,8
ZL50-6-166	166	124	129	5,0	12,0
ZL50-7-189	189	142	148	5,0	13,2
ZL50-8-213	213	160	166	5,0	15,0

Dla silosów od ZL22 do ZL67 o kącie pochylenia leja 40° i standardowej wysokości słupów wsporczych.
Dla silosów od ZL75 do ZL90 o kącie pochylenia leja 45° i standardowej wysokości słupów wsporczych.

Typ silosu	Poj. (m³)	Ładow. (t) 0,75t/m³	Ładow. (t) 0,78t/m³	Średnica (m)	Wysokość całkowita (m)
ZL60-5-203	203	152,5	159	6,0	11,7
ZL60-6-238	238	178,5	186	6,0	12,9
ZL60-7-272	272	204	212	6,0	14,1
ZL60-8-305	305	229	238	6,0	15,3
ZL60-9-339	339	254	264	6,0	16,5
ZL60-10-372	372	279	290	6,0	17,7
ZL60-11-406	406	304	316	6,0	18,9
ZL67-8-393	393	294,5	306	6,7	16,0
ZL67-9-435	435	326,5	339	6,7	17,2
ZL67-10-477	477	358	372	6,7	18,4
ZL67-11-520	520	390	405	6,7	19,6
ZL67-12-562	562	421,5	438	6,7	20,8
ZL67-13-604	604	453,5	471	6,7	22,0
ZL75-10-604	604	453	471	7,4	19,1
ZL75-11-657	657	492,5	512	7,4	20,3
ZL75-12-709	709	531,5	553	7,4	21,5
ZL75-13-761	761	571	594	7,4	22,7
ZL75-14-813	813	610	634	7,4	23,9
ZL90-10-895	895	671	698	8,9	19,7
ZL90-11-970	970	727,5	757	8,9	20,9
ZL90-12-1045	1045	784	815	8,9	22,1
ZL90-13-1121	1121	840,5	874	8,9	23,3
ZL90-14-1196	1196	897	933	8,9	24,5
ZL90-15-1271	1271	953,5	991	8,9	25,7
ZL90-16-1346	1346	1010	1050	8,9	26,9

Zalety silosów lejowych:

1. Spełniają reżimowe normy HACCP stawiane dla magazynów ziarna konsumpcyjnego.
2. Możliwość dosuszania, przewietrzania ziarna w silosie.
3. Możliwość przesypu między zbiornikami.
4. Kontrola parametrów ziarna wewnątrz silosu.
5. Pełna automatyzacja procesów technologicznych.
6. Możliwość ponownego czyszczenia i suszenia zmagazynowanego ziarna.
7. Szybki rozładunek ziarna na środki transportu.

Podano przybliżoną pojemność geometryczną. Producent zastrzega sobie możliwość zmian.



AGREMO Sp. z o.o.
49-318 Skarbimierz Osiedle
ul. Parkowa 7
www.agremo.pl

tel. 077 40 29 460
tel. 077 41 62 683
fax 077 40 29 480
e-mail: agremo@agremo.pl

