


*Z dbałości
o jakość
i bezpieczeństwo
Twoich plonów*



Agremo
www.agremo.pl

SILOSY PŁASKODENNE **ZP**



Silosy ZP umożliwiają długotrwałe magazynowanie różnego rodzaju ziarna suchego, czystego. Zbudowane są **z blach płaskich ocynkowanych**. Nowoczesna konstrukcja, prosta realizacja (w tym wykonanie fundamentów), niskie koszty zakupu i składowania ziarna to główne atuty silosów płaskodennych. Silosy ZP mogą być wykorzystywane jako zbiorniki magazynowe indywidualne lub zespoły silosów. Producent zapewnia kompleksową realizację: dobór zbiorników, rozwiązania technologiczne, projekt, dostawy i montaż.

Typ silosu	Poj. (m³)	Ładow. (t) 0,75t/m³	Ładow. (t) 0,78t/m³	Średnica (m)	Wysokość całkowita (m)
ZP45-4-74	74	56	58	4,5	6,1
ZP45-5-93	93	70	73	4,5	7,3
ZP45-6-112	112	84	87	4,5	8,5
ZP50-5-119	119	89,5	93	5,0	7,5
ZP50-6-143	143	107,5	112	5,0	8,7
ZP50-7-167	167	125,5	130	5,0	9,9
ZP60-6-203	203	152,5	158	6,0	8,9
ZP60-7-236	236	177	184	6,0	10,1
ZP60-8-269	269	202	210	6,0	11,3
ZP60-9-303	303	227,5	236	6,0	12,5
ZP67-8-344	344	258	268	6,7	11,5
ZP67-9-386	386	289,5	301	6,7	12,7
ZP67-10-428	428	321	334	6,7	13,9
ZP67-11-470	470	352,5	367	6,7	15,1
ZP67-12-513	513	385	400	6,7	16,3
ZP75-10-532	532	399	415	7,4	14,1
ZP75-11-584	584	438	456	7,4	15,3
ZP75-12-637	637	478	497	7,4	16,5
ZP90-9-700	700	525	546	8,9	13,4
ZP90-10-775	775	581,5	605	8,9	14,6
ZP90-11-851	851	638,5	664	8,9	15,8
ZP90-12-926	926	694,5	722	8,9	17,0
ZP90-13-1001	1001	751	781	8,9	18,2
ZP105-10-1068	1068	801	833	10,4	15,0
ZP105-11-1170	1170	877,5	913	10,4	16,2
ZP105-12-1273	1273	955	993	10,4	17,4
ZP105-13-1375	1375	1031,5	1073	10,4	18,6
ZP105-14-1478	1478	1108,5	1153	10,4	19,8

Typ silosu	Poj. (m³)	Ładow. (t) 0,75t/m³	Ładow. (t) 0,78t/m³	Średnica (m)	Wysokość całkowita (m)
ZP120-10-1411	1411	1058,5	1101	11,9	15,4
ZP120-11-1545	1545	1159	1205	11,9	16,6
ZP120-12-1678	1678	1258,5	1309	11,9	17,8
ZP120-13-1812	1812	1359	1413	11,9	19,0
ZP120-14-1946	1946	1459,5	1518	11,9	20,2
ZP120-15-2080	2080	1560	1622	11,9	21,4
ZP120-16-2214	2214	1660,5	1727	11,9	22,6
ZP150-10-2307	2307	1730,5	1799	15,1	16,4
ZP150-11-2521	2521	1891	1966	15,1	17,6
ZP150-12-2735	2735	2051,5	2133	15,1	18,8
ZP150-13-2948	2948	2211	2299	15,1	20,0
ZP150-14-3163	3163	2372,5	2467	15,1	21,2
ZP150-15-3377	3377	2533	2634	15,1	22,4
ZP150-16-3590	3590	2692,5	2800	15,1	23,6
ZP180-10-3397	3397	2548	2650	18,1	17,2
ZP180-11-3705	3705	2779	2890	18,1	18,4
ZP180-12-4013	4013	3010	3130	18,1	19,6
ZP180-13-4321	4321	3241	3370	18,1	20,8
ZP180-14-4629	4629	3472	3611	18,1	22,0
ZP180-15-4937	4937	3703	3851	18,1	23,2
ZP180-16-5244	5244	3933	4090	18,1	24,4
ZP180-17-5552	5552	4164	4331	18,1	25,6
ZP180-18-5860	5860	4395	4571	18,1	26,8
ZP180-19-6168	6168	4626	4811	18,1	28,0
ZP180-20-6476	6476	4857	5051	18,1	29,2

Wyposażenie standardowe:

- kształtka zasypowa górna
- wąż dachowy
- wąż boczny
- drabina komunikacyjna
- spocznik
- wywietrzniki dachowe
- pokrywy kanałów nadmuchowych

Producent indywidualnie dobiera:

- system podłogi z odpowiednim zakresem wentylacji
- pomiar temperatury
- czujnik napełnienia
- wizualizacja parametrów
- system wybierania ziarna z silosu
- wentylatory nadmuchu
- zasuwę zbiornika

Podano przybliżoną pojemność geometryczną. Producent zastrzega sobie możliwość zmian.



AGREMO Sp. z o.o.
49-318 Skarbimierz Osiedle
ul. Parkowa 7
www.agremo.pl

tel. 077 40 29 460
tel. 077 41 62 683
fax 077 40 29 480
e-mail: agremo@agremo.pl

